

TP CONVERT

İş Ortakları



Değerlerimiz

TPconvert bazı değerler üzerine inşa edilmiştir ve bu değerler 16 yıllık yolculuğunda verilen tüm kararlara temel oluşturmuştur.

Dürüstlük ;

TPConvert da dürüstlük ilk değerdir ve başarılı olmak için son derece önemlidir. TPConvert, dürüstlüğün en iyi politika olduğuna inanır ve 16 yıllık yolculuğunu bu temel üzerinde şekillendirmiştir. TPConvert sadece bir jeneratör satıcısı değildir, müşterileri arasında güven bağı oluşturur. İlişkilerde güven önemlidir, güvenilirliğin de en can alıcı noktası dürüst olmaktır.



Taahhüt ;

TPConvert müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için onlara çok uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmada kararlıdır. TPConvert taahhüdün, başarının en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindedir ve kendini buna göre dizayn etmiştir.



Müşteri Memnuniyeti ;

Memnuniyet sağlamak en üst düzeyde ve projeye özel hizmet sunmayı gerektirir. TPConvert çalışanları bunu bilir ve hassasiyetle sağlamaya gayret eder. Gerçek ihtiyacın belirlenmesi, risklerin öngörülmesi, özel imalat ve kurulum, müşteri geri bildirimi Bunlar TPConvert'tin hareket planında olmazsa olmaz yapı taşlarıdır.



Sosyal Sorumluluk Politikamız ve İlkelerimiz

Tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilincini yönetim anlayışımızın temel bir unsuru olarak kabul ediyoruz. Ortaya çıkan sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri toplumun beklentileri doğrultusunda yönetmeyi taahhüt ediyoruz. Aşağıda belirtilen temel ilkelerimizle, paydaşlarımızın haklarına saygı gösteriyor, adil, dürüst ve eşit davranmayı amaçlıyoruz.

İnsan Haklarına Saygı: Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm paydaşlarımıza eşitlik, dürüstlük ve adaletle yaklaşıyoruz. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapmaz ve ayrımcılığa izin vermez.

Çalışan Hakları: Çalışanlarımızın insan onuruna uygun koşullarda, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarına inanıyoruz. Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanmalarını sağlarız. Bireysel gelişimlerini desteklemek için gereken çabayı gösteririz.

Çocuk İşçi Çalıştırmama: Üretim sürecinde hiçbir aşamada çocuk işçi çalıştırmayız. Yasal düzenlemelerde belirtilen yaş sınırlarına uymaya özen gösteririz.

Şeffaflık ve İletişim: Tüm paydaşlarımızla istikrarlı ilişkiler kurmak için şeffaflık, doğruluk ve sadakate dayalı iletişim ve diyalog sağlarız. Verdiğimiz tüm sözleri tutarız.

Etik İlkeler ve Hukuka Uygunluk: Etik ilkelere bağlı çalışır, serbest rekabet kurallarına saygı gösteririz. Yasalara aykırı veya hileli uygulamaları reddederiz.



Jeneratör Setleri

15 - 125 kVA , 3 faz , 400 Volt – 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (230/400 V , 50 Hz – 1500 d/dk)					GENEL ÖZELLİKLER							
Jeneratör Seti *	kVA Cos Ø 0,8		Yakıt tankı kapasitesi (Lt)	Yakıt tüketimi @ ¼ yük (lt/h)	Motor			Açık versiyon		Kabinli versiyon		
	(PRP) PRIME	(ESP) STANDBY			Motor Modeli	Silindir Sayısı	Silindir Hacmi	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ses Seviyesi (dBA)
IDJ15Y	13,5	15	60	2,70	YD385D	L3	1,53	900 x 1480 x 1000	505	900 x 1480 x 1065	725	77
IDJ20Y	18	20	60	4,20	YND485D	L4	2,16	900 x 1480 x 1000	530	900 x 2100 x 1150	750	78
IDJ22Y	20	22	60	4,50	YND485D	L4	2,16	900 x 1480 x 1150	550	900 x 2100 x 1350	770	78
IDJ25Y	22,5	25	60	4,90	YSD490D	L4	2,54	900 x 1480 x 1150	560	900 x 2100 x 1350	780	78
IDJ30Y	27	30	110	5,80	YSD490D	L4	2,54	900 x 1480 x 1150	590	900 x 2100 x 1350	810	78
IDJ35Y	32	35	110	6,30	Y495D	L4	2,98	900 x 1650 x 1250	600	900 x 2400 x 1550	850	78
IDJ40Y	37	40	110	7,00	Y4100D	L4	3,71	900 x 1750 x 1350	700	900 x 2400 x 1550	980	78
IDJ110Y	100	110	150	14,50	Y110ZLD	L4	4,30	1100 x 2300 x 1650	1200	1100 x 2700 x 1650	1480	79
IDJ125Y	115	125	150	16,40	Y4110ZLD	L4	4,30	1100 x 2300 x 1650	1250	1100 x 2700 x 1650	1530	79

20 - 1050 kVA , 3 faz , 400 Volt – 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (230/400 V , 50 Hz – 1500 d/dk)					GENEL ÖZELLİKLER							
Jeneratör Seti ®	kVA Cos Ø 0,8		Yakıt tankı kapasitesi (Lt)	Yakıt tüketimi @ ¼ yük (lt/h)	Motor			Açık versiyon		Kabinli versiyon		
	(PRP)	(ESP)			Motor Modeli	Silindir Sayısı	Silindir Hacmi	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ses Seviyesi (dBA) @ 1 mt
	PRIME	STANDBY										
IDJ20D	18	20	60	4,20	485D	L4	2,16	900 x 1450 x 1150	530	900 x 2100 x 1450	750	77
IDJ25D	22	25	60	4,90	490D	L4	2,54	900 x 1450 x 1150	560	900 x 2100 x 1450	780	77
IDJ35D	30	33	110	4,30	K4102DS	L4	3,76	900 x 1750 x 1250	765	900 x 2400 x 1550	995	77
IDJ40D	37	40	110	5,80	K4102DS	L4	3,76	900 x 1750 x 1250	765	900 x 2400 x 1550	995	77
IDJ50D	45	50	110	7,80	K4100ZD	L4	3,61	900 x 1750 x 1250	820	900 x 2400 x 1550	1050	77
IDJ75D	68	75	150	11,20	R4105ZD	L4	4,33	1000 x 1950 x 1350	1050	1000 x 2700 x 1650	1280	77
IDJ90D	81	90	150	12,90	R4108ZLD	L4	4,60	1000 x 1950 x 1350	1090	1000 x 2700 x 1650	1320	78
IDJ110D	100	110	200	16,50	R6105ZDS	L6	6,49	1100 x 2300 x 1450	1290	1100 x 3200 x 1770	1570	78
IDJ125D	115	125	200	19,00	R6105AZD	L6	6,75	1100 x 2300 x 1450	1310	1100 x 3200 x 1770	1590	78
IDJ150D	135	150	200	21,00	R6105AZLD	L6	6,75	1100 x 2450 x 1450	1390	1100 x 3200 x 1770	1690	78
IDJ175D	160	175	200	24,90	R61058ZLD	L6	7,01	1100 x 2450 x 1450	1450	1100 x 3200 x 1770	1750	79
IDJ200D	180	200	275	28,00	R6113ZLD	L6	8,12	1200 x 2600 x 1600	1650	1200 x 3600 x 1870	2135	79
IDJ220D	200	220	275	31,00	R6113ZLD	L6	8,12	1200 x 2600 x 1600	1650	1200 x 3600 x 1870	2135	79
IDJ250D	227	250	350	35,00	6L227TAD	L6	8,27	1200 x 2750 x 1650	1855	1200 x 3800 x 2200	2340	79
IDJ275D	250	275	350	39,00	6L227TAD	L6	8,27	1200 x 2750 x 1650	1855	1200 x 3800 x 2200	2340	79
IDJ300D	275	300	400	39,00	6L263TAD	L6	8,82	1200 x 2750 x 1650	1855	1200 x 3800 x 2200	2340	79
IDJ330D	300	330	400	43,00	6L263TAD	L6	8,82	1200 x 2750 x 1650	2040	1200 x 3800 x 2200	2525	80
IDJ350D	315	350	400	47,00	6L308TAD	L6	12,90	1200 x 2750 x 1650	2100	1200 x 3800 x 2200	2585	80
IDJ385D	350	385	400	51,00	6L308TAD	L6	12,90	1300 x 3250 x 1800	2950	1300 x 4500 x 2350	3495	80
IDJ400D	360	400	600	53,00	6L375TAD	L6	12,90	1300 x 3250 x 1800	2950	1300 x 4500 x 2350	3495	80
IDJ450D	410	450	600	55,00	6L450TAD	L6	12,90	1300 x 3250 x 1800	3200	1300 x 4500 x 2350	3745	81
IDJ500D	450	500	600	59,00	6L450TAD	L6	12,90	1300 x 3250 x 1800	3300	1300 x 4500 x 2500	3845	81
IDJ520D	470	520	600	65,00	6L460TAD	L6	14,80	1300 x 3250 x 1800	3600	1300 x 4500 x 2500	4145	82
IDJ550D	500	550	600	85,00	12V510TAD	V12	25,80	1700 x 3800 x 2000	3900	1700 x 4800 x 2500	4500	83
IDJ570D	515	570	800	88,00	12V510TAD	V12	25,80	1700 x 3800 x 2000	4000	1700 x 4800 x 2500	4600	83
IDJ640D	580	640	800	97,00	12V565TAD	V12	26,60	1700 x 3800 x 2000	4200	1700 x 4800 x 2500	4800	84
IDJ715D	650	715	800	108,00	12V630TAD	V12	26,60	2000 x 3800 x 2000	4300	2000 x 5200 x 2670	4950	84
IDJ825D	750	825	1000	119,00	12V720TAD	V12	28,30	2000 x 3800 x 2000	4390	2000 x 5200 x 2670	5685	85
IDJ860D	780	860	1000	124,00	12V720TAD	V12	28,30	2000 x 3800 x 2000	4450	2000 x 5200 x 2670	5800	85
IDJ925D	840	925	1500	136,00	12V780TAD	V12	28,30	2300 x 3800 x 2000	4500	2300 x 5200 x 3200	5850	86
IDJ1000D	910	1000	1500	151,00	12V886TAD	V12	30,20	2300 x 5000 x 2580	6400	2300 x 5200 x 3200	7800	87
IDJ1050D	955	1050	1500	158,00	12V886TAD	V12	30,20	2300 x 5000 x 2580	6400	2300 x 5200 x 3200	7800	88
IDJ1100D	1000	1100	1500	165,00	12V886TAD	V12	30,20	2300 x 5000 x 2580	6400	2300 x 5200 x 3200	7800	88

Jeneratör Setleri

20 - 2000 kVA , 3 faz , 400 Volt – 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (230/400 V , 50 Hz – 1500 d/dk)					GENEL ÖZELLİKLER							
Jeneratör Seti *	KVA Cos 0,8		Yakıt tankı kapasitesi (lt)	Yakıt tüketimi @ % yük (lt/h)	Motor		Açık versiyon		Kabinli versiyon			
	(PRP) PRİME	(ESP) STANDBY			Motor Modeli	Silindir Sayısı	Silindir Hacmi	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ses Seviyesi (dBA) @ 1 mt
IDJ20B	18	20	60	3,60	4M06G20/5	L4	2,30	900 x 1450 x 1150	530	900 x 2100 x 1450	750	77
IDJ25B	23	25	60	4,50	4M06G25/5	L4	2,30	900 x 1450 x 1150	560	900 x 2100 x 1450	770	77
IDJ33B	30	33	110	5,70	4M06G35/5	L4	2,30	900 x 1750 x 1250	765	900 x 2400 x 1550	995	77
IDJ44B	40	44	110	4,70	4M06G44/5	L4	2,30	900 x 1750 x 1250	760	900 x 2400 x 1550	990	77
IDJ50B	45	50	110	8,00	4M06G50/5	L4	2,30	900 x 1750 x 1250	820	900 x 2400 x 1550	1050	77
IDJ55B	50	55	110	8,90	4M06G55/5	L4	2,30	900 x 1750 x 1250	820	900 x 2400 x 1550	1050	77
IDJ72B	65	72	150	9,92	4M11G70/5	L4	4,50	1000 x 1950 x 1350	1050	1000 x 2700 x 1650	1280	77
IDJ88B	80	88	150	13,70	4M11G90/5	L4	4,50	1000 x 1950 x 1350	1090	1000 x 2700 x 1650	1320	78
IDJ120B	110	120	200	17,40	4M11G120/5	L4	4,50	1100 x 2300 x 1450	1310	1100 x 3200 x 1770	1590	78
IDJ150B	135	150	200	23,00	6M11G150/5	L6	6,75	1100 x 2450 x 1450	1390	1100 x 3200 x 1770	1690	78
IDJ165B	150	165	200	24,60	6M11G165/5	L6	6,75	1100 x 2450 x 1450	1450	1100 x 3200 x 1770	1750	78
IDJ220B	200	220	275	32,40	6M16G220/5	L6	9,72	1200 x 2600 x 1600	1650	1200 x 3600 x 1870	2130	79
IDJ250B	230	250	350	38,00	6M16G250/5	L6	9,72	1200 x 2750 x 1650	1855	1200 x 3800 x 2200	2390	79
IDJ275B	250	275	350	42,20	6M16G275/5	L6	9,72	1200 x 2750 x 1650	1850	1200 x 3800 x 2200	2340	79
IDJ300B	275	300	400	45,20	6M16G300/5	L6	9,72	1200 x 2750 x 1650	1855	1200 x 3800 x 2200	2300	79
IDJ330B	300	330	400	52,30	6M16G350/5	L6	9,72	1200 x 2750 x 1650	2040	1200 x 3800 x 2200	2490	80
IDJ385B	350	385	400	60,70	6M21G385/5	L6	12,54	1300 x 3250 x 1800	2900	1300 x 4500 x 2350	3420	80
IDJ440B	400	440	600	63,50	6M21G440/5	L6	12,54	1300 x 3250 x 1800	3200	1300 x 4500 x 2350	3700	81
IDJ500B	450	500	600	78,90	6M21G500/5	L6	12,54	1300 x 3250 x 1800	3300	1300 x 4500 x 2500	3845	81
IDJ550B	500	550	600	79,80	6M26G550/5	L6	15,90	1300 x 3250 x 1800	3600	1300 x 4500 x 2500	4100	82
IDJ660B	600	660	600	94,10	6M33G660/5	L6	19,60	1300 x 3250 x 1800	3600	1300 x 4500 x 2500	4120	82
IDJ715B	650	715	600	100,00	6M33G715/5	L6	19,60	1300 x 3250 x 1800	3600	1300 x 4500 x 2500	4140	83
IDJ750B	680	750	600	111,20	6M33G750/5	L6	19,60	1300 x 3250 x 1800	3600	1300 x 4500 x 2500	4200	82
IDJ825B	750	825	600	116,40	M33G825/5	L6	19,60	1300 x 3250 x 1800	3650	1300 x 4500 x 2500	4200	82
IDJ900B	815	900	1500	133,10	12M26G900/5	V12	31,80	2300 x 3800 x 2000	4500	2300 x 5200 x 3200	5800	86
IDJ1000B	900	1000	1500	146,50	12M26G1000/5	V12	31,80	2300 x 5000 x 2580	6400	2300 x 5200 x 3200	7800	87
IDJ1110B	1020	1100	1500	155,30	12M26G1100/5	V12	31,80	2300 x 5000 x 2580	6450	2300 x 5200 x 3200	7820	88
IDJ1250B	1150	1250	1500	175,00	12M33G1250/5	V12	39,20	2300 x 4450 x 2450	4450	2300 x 5900 x 2750	8100	89
IDJ1400B	1250	1400	1500	190,70	12M33G1400/5	V12	39,20	2400 x 5900 x 2450	9600	2400 x 7250 x 2750	14000	90
IDJ1500B	1375	1500	1500	214,40	12M33G1500/5	V12	39,20	2400 x 5900 x 2450	9650	2400 x 7250 x 2750	14680	90
IDJ1650B	1500	1650	2000	234,20	12M33G1650/5	V12	39,20	2400 x 5900 x 2450	10280	2400 x 7250 x 2750	15130	91
IDJ1900B	1750	1900	3500	265,40	16M33G1900/5	V16	52,30	2400 x 6900 x 2450	12800	2470 x 12220 x 3150	17600	93
IDJ2000B	1830	2000	3500	421,60	16M33G2000/5	V16	52,30	2400 x 6900 x 2450	12800	2470 x 12220 x 3150	17650	93

27 - 660 kVA , 3 faz , 400 Volt – 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (230/400 V , 50 Hz – 1500 d/dk)					GENEL ÖZELLİKLER								
Jeneratör Seti *	KVA Cos 0,8		Yakıt tankı kapasitesi (lt)	Yakıt tüketimi @ % yük (lt/h)	Motor		Açık versiyon		Kabinli versiyon				
	(PRP) PRİME	(ESP) STANDBY			Motor Modeli	Silindir Sayısı	Silindir Hacmi	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ses Seviyesi (dBA) @ 1 mt	
IDJ27I	24	27	110	4,80	S8000 AM1A	L4	2,90	900 x 1600 x 1150	745	900 x 2250 x 1550	950	76	
IDJ33I	30	33	110	4,80	S8000 AM1A	L4	2,90	900 x 1600 x 1150	755	900 x 2250 x 1550	960	77	
IDJ45I	40	45	110	7,35	N45 AM2	L4	4,50	900 x 1750 x 1150	860	900 x 2450 x 1550	1070	77	
IDJ55I	50	55	110	9,80	N45 AM2	L4	4,50	900 x 1750 x 1150	860	900 x 2450 x 1550	1070	77	
IDJ66I	60	66	110	10,50	N45 SM1A	L4	4,50	900 x 1750 x 1150	860	900 x 2450 x 1550	1070	77	
IDJ70I	63	70	150	11,50	N45 SM3	L4	4,50	1000 x 1950 x 1300	895	1000 x 2700 x 1700	1105	77	
IDJ85I	76	85	150	14,00	N45 SM3	L4	4,50	1000 x 1950 x 1300	975	1000 x 2700 x 1700	1180	77	
IDJ90I	81	90	150	15,40	N45 SM3	L4	4,50	1000 x 1950 x 1300	1005	1000 x 2700 x 1700	1210	77	
IDJ110I	100	110	200	16,20	N45 TM2A	L4	4,50	1100 x 2100 x 1400	1355	1100 x 2960 x 1700	1460	78	
IDJ130I	117	130	200	21,60	N45 TM3	L4	4,50	1100 x 2100 x 1400	1385	1100 x 2960 x 1700	1490	78	
IDJ140I	126	140	200	20,20	N67 SM1	L6	6,70	1100 x 2450 x 1480	1480	1100 x 3350 x 1750	1780	78	
IDJ165I	148	165	200	23,80	N67 TM4	L6	6,70	1100 x 2450 x 1480	1540	1100 x 3350 x 1750	1840	78	
IDJ190I	171	190	200	29,40	N67 TM4	L6	6,70	1200 x 2600 x 1600	1520	1200 x 3600 x 1900	1980	78	
IDJ200I	180	200	200	33,90	N67 TM7	L6	6,70	1200 x 2600 x 1600	1520	1200 x 3600 x 1900	1980	78	
IDJ220I	200	220	220	37,30	N67 TM7	L6	6,70	1200 x 2600 x 1600	1550	1200 x 3600 x 1900	2010	78	
IDJ240I	216	240	220	29,70	N67TE8W	L6	6,70	1200 x 2600 x 1600	1560	1200 x 3600 x 1900	2020	79	
IDJ280I	252	280	220	34,20	N67TE8W	L6	6,70	1200 x 2600 x 1600	1600	1200 x 3600 x 1900	2060	79	
IDJ335I	300	335	500	43,90	C87 TE4	L6	8,70	1300 x 3000 x 1680	2690	1300 x 3600 x 2150	3335	79	
IDJ385I	346	385	500	48,10	C13 TE2A	L6	12,88	1300 x 3100 x 1750	2790	1300 x 4300 x 2050	3435	79	
IDJ440I	396	440	600	59,10	C13 TE3A	L6	12,88	1300 x 3100 x 1750	3040	1300 x 4300 x 2050	3685	80	
IDJ500I	450	500	600	60,60	C13 TE6W	L6	12,88	1500 x 3250 x 1750	3350	1500 x 4570 x 2350	4060	80	
IDJ550I	495	550	600	80,20	C13 TE7W	L6	12,88	1500 x 3250 x 1750	3880	1500 x 4570 x 2350	4590	81	
IDJ630I	567	630	700	80,80	C16 TEW1	L6	15,90	1500 x 3250 x 1750	4310	1500 x 4570 x 2350	5020	81	
IDJ660I	594	660	700	85,00	C16 TEW1	L6	15,90	1500 x 3250 x 1750	4560	1500 x 4570 x 2350	5270	82	
					1830	2000	3500						

1830 2000 3500

Jeneratör Setleri

10 - 2500 kVA , 3 faz , 400 Volt – 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (230/400 V , 50 Hz – 1500 d/dk)					GENEL ÖZELLİKLER							
Jeneratör Seti ®	kVA Cos Ø 0,8		Yakıt tankı kapasitesi (lt)	Yakıt tüketimi @ ¼ yük (lt/h)	Motor			Açık versiyon		Kabinli versiyon		
	(PRP) PRİME	(ESP) STANDBY			Motor Modeli	Silindir Sayısı	Silindir Hacmi	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ses Seviyesi (dBA) @ 1 mt
IDJ10P	9	10	60	2,00	403A-11G	L3	1,13	800 x 1300 x 1100	415	800 x 1820 x 1150	585	76
IDJ15P	13	14	60	2,80	403A-15G1	L3	1,50	800 x 1300 x 1100	425	900 x 2050 x 1150	595	76
IDJ22P	20	22	60	4,00	404A-22G	L4	2,22	800 x 1300 x 1100	505	900 x 2050 x 1150	670	76
IDJ33P	30	33	110	5,40	1103A-33G	L3	3,30	900 x 1600 x 1250	685	900 x 2250 x 1480	885	76
IDJ50P	45	50	110	8,20	1103A-33TG1	L3	3,30	900 x 1600 x 1250	770	900 x 2250 x 1480	970	77
IDJ66P	60	66	110	10,40	1103A-33TG2	L3	3,30	900 x 1600 x 1250	805	900 x 2250 x 1500	1005	77
IDJ71P	60	66	150	11,20	1104A-44TG1	L3	4,40	1000 x 1950 x 1350	920	1000 x 2700 x 1610	1170	77
IDJ88P	80	88	150	14,00	1104A-44TG2	L3	4,40	1000 x 1950 x 1350	950	1000 x 2700 x 1610	1200	77
IDJ110P	100	110	150	17,10	1104C-44TAG2	L4	4,40	1000 x 1950 x 1350	1070	1000 x 2700 x 1610	1320	78
IDJ150P	135	150	200	22,70	1106A-70TG1	L6	7,10	1100 x 2300 x 1350	1470	1100 x 3200 x 1750	1630	78
IDJ165P	150	165	200	24,70	1106A-70TAG2	L6	7,01	1100 x 2300 x 1350	1565	1100 x 3200 x 1750	1725	78
IDJ200P	180	200	275	31,80	1106A-70TAG3	L6	7,01	1100 x 2600 x 1480	1650	1100 x 3400 x 1810	2010	79
IDJ220P	200	220	275	34,70	1106A-70TAG4	L6	7,01	1100 x 2600 x 1480	1700	1100 x 3520 x 1850	2060	79
IDJ250P	230	250	350	38,00	1206A-E70TTAG2	L6	7,01	1100 x 2600 x 1480	1815	1100 x 3520 x 1850	2175	79
IDJ275P	250	275	350	41,50	1206A-E70TTAG3	L6	7,01	1100 x 2600 x 1480	1815	1100 x 3520 x 1850	2175	79
IDJ300P	275	300	400	45,80	1506A-E88TAG4	L6	8,80	1300 x 3000 x 1600	2330	1300 x 3690 x 2100	2870	79
IDJ330P	300	330	400	48,20	1506A-E88TAG5	L6	8,80	1300 x 3000 x 1600	2330	1300 x 3690 x 2100	2890	80
IDJ400P	350	400	600	54,00	2206A-E13TAG2	L6	12,50	1300 x 3500 x 1920	3080	1300 x 4500 x 2460	3870	80
IDJ450P	400	450	600	62,00	2206A-E13TAG3	L6	12,50	1300 x 3500 x 1920	3170	1300 x 4500 x 2460	3950	80
IDJ500P	450	500	600	72,00	2506A-E15TAG1	L6	15,20	1300 x 3500 x 1920	3560	1300 x 4910 x 2420	4620	81
IDJ550P	500	550	600	76,00	2506A-E15TAG2	L6	15,50	1300 x 3500 x 1920	3580	1300 x 4910 x 2420	4620	81
IDJ660P	600	660	800	90,00	2806A-E18TAG1	L6	18,13	1650 x 3600 x 2120	3580	1650 x 4910 x 2450	4620	82
IDJ725P	650	728	800	97,00	2806A-E18TAG2	L6	18,13	1650 x 3600 x 2120	4210	1650 x 4910 x 2450	5290	82
IDJ780P	710	780	800	108,00	2806A-E18TTAG4	L6	18,10	1650 x 3600 x 2120	4210	1650 x 4910 x 2450	5290	83
IDJ825P	750	825	1000	124,50	2806A-E18TTAG5	L6	18,10	1650 x 3600 x 2120	4310	1650 x 4910 x 2450	5390	84
IDJ900P	810	880	1000	130,00	4006-23TAG3A	L6	22,92	2050 x 4250 x 2175	6150	2050 x 6050 x 2750	9720	85
IDJ1000P	900	1000	1500	146,00	4008TAG1A	L8	30,56	2050 x 4500 x 2450	6900	2470 x 6080 x 2900	12040	86
IDJ1100P	1030	1110	1500	160,00	4008TAG2A	L8	30,56	2050 x 4500 x 2450	6950	2470 x 6080 x 2900	12090	87
IDJ1250P	1125	1250	1500	188,00	4008-30TAG3	L8	30,56	2050 x 4500 x 2450	6960	2470 x 6080 x 2900	12120	88
IDJ1350P	1250	1350	1500	196,00	4012-46TWG2A	V12	45,80	2050 x 4500 x 2450	9420	2470 x 6080 x 2900	13180	89
IDJ1500P	1350	1500	1500	213,00	4012-46TAG1A	V12	45,84	2050 x 4700 x 2450	9810	2470 x 6080 x 2950	13700	90
IDJ1650P	1500	1650	2000	237,00	4012-46TAG2A	V12	45,84	2250 x 5000 x 2450	9880	2470 x 9145 x 3100	14830	91
IDJ1900P	1730	1900	3500	275,00	4012-46TAG3A	V12	45,84	2250 x 5100 x 2470	10670	2470 x 9150 x 3100	15820	91
IDJ2000P	1800	2000	3500	303,00	4016-TAG1A	V16	61,12	2250 x 6050 x 2780	11821	2470 x 12200 x 3100	19450	92
IDJ2200P	2000	2200	3500	344,00	4016TAG2A	V16	61,12	2250 x 6050 x 2780	12050	2470 x 12200 x 3100	19650	92
IDJ2500P	2250	2500	3500	373,00	4016-61TRG3	V16	61,12	2250 x 6050 x 2780	12915	2470 x 12200 x 3100	19820	93



Jeneratör Setleri

20 -2500 kVA , 3 faz , 400 Volt – 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER (230/400 V , 50 Hz – 1500 d/dk)					GENEL ÖZELLİKLER							
Jeneratör Seti ®	kVA Cos Ø 0,8		Yakıt tankı kapasitesi (lt)	Yakıt tüketimi @ ¼ yük (lt/h)	Motor			Açık versiyon		Kabinli versiyon		
	(PRP)	(ESP)			Motor Modeli	Silindir Sayısı	Silindir Hacmi	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ölçüler (ExBxY) mm	Ağırlık (kg)	Ses Seviyesi (dBA) @ 1 mt
	PRİME	STANDBY										
IDJ22DW	20,4	22,5	60	5,20	4DWY-30	L4	2,70	900 x 1450 x 1150	510	900 x 2100 x 1600	705	77
IDJ35DW	30,5	33,7	110	6,10	4DWY-40	L4	4,90	900 x 1750 x 1600	675	900 x 2460 x 1700	890	77
IDJ40DW	35,4	39,2	110	7,10	4DWY-48	L4	4,10	900 x 1750 x 1600	730	900 x 2460 x 1700	945	77
IDJ55DW	50	55	150	10,40	4DWY-60	L4	3,90	1000 x 1900 x 1550	770	1000 x 2700 x 1800	985	77
IDJ65DW	57	64	150	12,30	4DWD-75	L4	4,40	1000 x 1900 x 1550	980	1000 x 2700 x 1800	1230	77
IDJ80DW	72	80	150	17,50	4DWD-110	L4	4,70	1000 x 1900 x 1550	1050	1000 x 2700 x 1800	1300	77
IDJ100DW	90	97	200	17,50	4DWD-110	L4	4,70	1000 x 1900 x 1550	1125	1000 x 2700 x 1800	1375	78
IDJ110DW	97	107	200	20,20	6DWD-115	L6	6,50	1100 x 2450 x 1650	1290	1100 x 3350 x 1800	1525	78
IDJ125DW	113	121	200	21,10	6DWD-140	L6	6,50	1100 x 2450 x 1650	1330	1100 x 3350 x 1800	1565	78
IDJ133DW	121	133	200	22,30	6DWD-150	L6	6,50	1100 x 2450 x 1650	1390	1100 x 3350 x 1800	1690	78
IDJ165DW	158	165	200	27,40	6DWD-180	L6	7,10	1100 x 2450 x 1650	1480	1100 x 3350 x 1800	1780	78
IDJ230DW	207	230	400	33,00	6DWD-235	L6	8,80	1300 x 3000 x 1800	1830	1300 x 4000 x 2100	2315	79
IDJ275DW	250	275	400	39,50	6DWD-275	L6	9,70	1300 x 3000 x 1800	2480	1300 x 4000 x 2100	3150	79
IDJ300DW	274	303	600	39,50	6DWD-310	L6	13,70	1300 x 3250 x 1800	2770	1300 x 4100 x 2100	3415	79
IDJ350DW	319	352	600	52,90	6DWD-358	L6	13,70	1300 x 3250 x 1800	2850	1300 x 4100 x 2100	3495	80
IDJ400DW	365	403	600	59,00	8DWV-415	L8	14,60	1650 x 3000 x 2000	2770	1650 x 4500 x 2450	3780	80
IDJ470DW	410	468	600	65,30	8DWV-455	L8	14,60	1650 x 3000 x 2000	2870	1650 x 4500 x 2450	3840	81
IDJ505DW	458	505	600	72,50	8DWV-505	L8	14,60	1650 x 3000 x 2000	3260	1650 x 4500 x 2450	4270	81
IDJ550DW	502	555	800	78,70	8DWV-530	L8	14,60	1650 x 3000 x 2000	3340	1650 x 4500 x 2450	4460	82
IDJ640DW	580	639	800	92,20	12DWV-645	L12	21,90	1650 x 3600 x 2000	3745	1650 x 4900 x 2450	4820	83
IDJ690DW	625	688	800	99,20	12DWV-695	L12	21,90	1650 x 3600 x 2000	3785	1650 x 4900 x 2450	4865	84
IDJ795DW	712	794	800	112,80	12DWV-790	L12	21,90	1650 x 3800 x 2000	4240	1650 x 5100 x 2450	5470	84
IDJ825DW	744	820	800	118,20	12DWV-825	L12	21,90	1650 x 3800 x 2000	4390	1650 x 5100 x 2450	5685	84
IDJ880DW	799	886	1000	126,10	16DWV-880	L16	29,20	2300 x 4450 x 2450	4450	2300 x 5900 x 2750	8080	86
IDJ1000DW	909	1009	1000	142,10	16DWV-995	L16	29,20	2300 x 4450 x 2450	4490	2300 x 5900 x 2750	8120	87
IDJ1100DW	1007	1108	1000	156,60	16DWV-1090	L16	29,20	2300 x 4450 x 2450	4520	2300 x 5900 x 2750	8150	89
IDJ1315DW	1007	1313	1500	177,00	12DWG-1390	L12	51,30	2400 x 5900 x 2450	9600	2400 x 7250 x 2750	14450	90
IDJ1415DW	1269	1413	1500	191,00	12DWG-1390	L12	51,30	2400 x 5900 x 2450	10100	2400 x 7250 x 2750	14950	90
IDJ1675DW	1522	1678	2000	227,00	12DWG-1665	L12	51,30	2400 x 5900 x 2450	10280	2400 x 7250 x 2750	15130	91
IDJ1925DW	1720	1925	2000	257,00	12DWG-1870	L12	51,30	2400 x 5900 x 2450	11530	2400 x 7250 x 2750	16380	92
IDJ2200DW	2000	2200	3500	306,00	16DWG-2220	L16	70,80	2400 x 6900 x 2450	12800	2470 x 12220 x 3150	17650	93
IDJ2300DW	2044	2297	3500	312,00	16DWG-2220	L16	70,80	2400 x 6900 x 2450	13200	2470 x 12220 x 3150	18050	94
IDJ2500DW	2311	2576	3500	343,00	16DWG-2500	L16	70,80	2400 x 6900 x 2450	14800	2470 x 12220 x 3150	19650	94

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 350-770 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governör
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Açık Tip Jeneratör Grubu		Kabinli Tip Jeneratör		Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Boyutlar ve Ağırlık		Kabin Modeli	Kuru Ağırlık	Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Tüketim %75 Yükte	Tank Kapasitesi	B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık			
	(1)	(2)	(1)	(2)												
AVP 350	350	320	280	256	TAD1341GE	6L	12.78	131	158	48,1	700	2900x1550x1923	2940	MS 70	3970	P 732
AVP 385	385	350	308	280	TAD1342GE	6L	12.78	131	158	53,3	700	2900x1550x1923	2990	MS 70	3980	
AVP 415	415	380	332	304	TAD1343GE	6L	12.78	131	158	57,05	700	2953x1550x1923	3190	MS 70	4080	
AVP 450	450	410	360	328	TAD1344GE	6L	12.78	131	158	62,31	700	2934x1550x1923	3210	MS 70	4240	
AVP 505	505	455	404	364	TAD1345GE	6L	12.78	131	158	68,13	700	2934x1550x1923	3240	MS 70	4245	
AVP 550	550	500	440	400	TAD-1641GE-B	6L	16.12	144	165	78,21	850	3341x1550x2196	3240	MS 80	4660	
AVP 660	660	600	528	480	TAD 1642GE-B	6L	16.12	144	165	88,4	850	3341x1550x2196	3250	MS 80	4970	
AVP 720	720	650	576	520	TWD-1644GE	6L	16.12	144	165	106,53	1000	3537x1550x2253	-	MS 85	-	
AVP 770	770	700	616	560	TWD-1645GE	6L	16,12	144t	165	121,1	1000	3465x1550x2255	4550	MS 85	5800	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 1425-2750 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governör
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpası
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Açık Tip Jeneratör Grubu		Kabinli Tip Jeneratör		Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Boyutlar ve Ağırlık		Kabin Modeli	Kuru Ağırlık	Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Tüketim %75 Yükte	Tank Kapasitesi	B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık			
	(1) Standby	(2) Prime	(1) Standby	(2) Prime		No.	L.	mm.	mm.	L / s.	L.	mm.	kg.		kg.	Otomatik
APD 1425 M	1425	1290	1140	1032	S12R-PTA	12V	49.03	170	180	204.7	2000	4390x2040x2217	9300	AK 96	13580	P 732
APD 1650 M	1650	1500	1320	1200	S12R-PTAA2	12V	49.03	170	180	234.2	2000	4980x2192x3022	11400	AK 99	15450	
APD 1915 M	1915	1750	1532	1400	S16R-PTA	16V	65.37	170	180	260.9	2000	5148x2245x2545	13850	AK 99	17700	
APD 2100 M	2100	1875	1680	1500	S16R-PTA2	16V	65.37	170	180	305.1	2000	5223x2245x2608	13100	AK 99	18350	
APD 2250 M	2250	2000	1800	1600	S16R-PTAA2	16V	65.37	170	180	313.1	2000	5700x2192x3390	14200	AK 99	19000	
APD 2500 M	2500	2250	2000	1800	S16R2-PTAW	16V	79.9	170	220	349	2000	6146x2380x3392	14700	AK 100	21420	
APD 2750 M	2750	2200	2500	2000	S16R2-PTAW2-E	16V	79.9	170	220	388.23	2000	-	-	AK 100	21670	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 33-275 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Mekanik governör
- Elektronik governör (AJD 275)
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 12 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Açık Tip Jeneratör Grubu		Kabinli Tip Jeneratör		Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Boyutlar ve Ağırlık		Kabin Modeli	Kuru Ağırlık	Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Tüketim %75 Yükle	Tank Kapasitesi	B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık			
	(1)	(2)	(1)	(2)												
AJD 33	33	30	26,4	24	3029DFG20	3L	2.9	106	110	4.7	70	2096x960x1500	735	AK 20	915	P 732
AJD 44	44	40	35,2	32	3029TFG20-A15	3L	2.9	106	110	7.6	130	1780x950x1258	-	AK 30	1080	
AJD 66	66	60	52,8	48	3029HFG20	3L	2.9	106	110	10.7	130	1780x950x1350	850	AK 30	1400	
AJD 88	88	81	70,4	64,8	4045TFG20-A15	4L	4.5	106	127	15.12	240	2150x1500x1534	1180	AK 40	1580	
AJD 110	110	100	88	80	4045HFG20	4L	4.5	106	127	17.9	240	2150x1050x1520	1220	AK 40	1570	
AJD 132	132	120	105,6	96	6068TF20	6L	6.8	106	127	20.2	340	2300x1080x1618	-	AK 49	1870	
AJD 170	170	155	136	124	6068HF120	6L	6,8	106	127	26.23	340	2399x1080x1657	1540	AK 49	1960	
AJD 200	200	180	160	144	6068HF120(183)	6L	6,8	106	127	31.3	340	2399x1080x1657	1650	AK 49	2050	
AJD 220	220	200	176	160	6068HFG20	6L	6,8	106	127	35	340	2300x1080x1753	-	AK 49	-	
AJD 275	275	250	220	200	6068HFG55	6L	6,8	106	127	40.4	470	2750x1300x1728	2055	MS 60	2735	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 20-2750 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governör kontrolü
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Karter, yağlama yağı boşaltma el pompası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Model	Güç kVA (Cosφ 0,8)		Motor Modeli	Silindir Sayısı ve Tipi	Hacim	Yakıt Tüketimi 75% (L/s)	Kabin	Yakıt Tank Kapasitesi (L)	Kontrol Paneli
	Stand-by	Prime							
APD 500 W	500	455	A6CRW125TIG3-6M21G500	6L	12,54	69,6	MS 70	700	P 732
APD 550 W	550	500	A6CRW125TIG4-6M21G550	6L	12,54	75,3	MS 70	700	
APD 660 W	660	600	A8CRW167TIG1-8M21G660	8Vee	16,72	95,4	MS 80	850	
APD 715 W	715	650	A6CRW196TIG1-6M33G715	6L	19,6	100	MS 80	850	
APD 825 W	825	750	A6CRW196TIG2-6M33G825	6L	19,6	114,8	MS 85	1000	
APD 900 W	900	820	A12CRW318TIG1-12M26G900	12V	31,8	133,1	MS 88	1600	
APD 1020 W	1020	925	A12CRW318TIG2-12M26G1000	12V	31,8	146,5	MS 88	1600	
APD 1100 W	1100	1000	A12CRW318TIG3-12M26G1100	12V	31,8	155,3	MS 88	1600	
APD 1250 W	1250	1125	A12CRW392TIG1-12M33G1250	12V	39,2	175	AK 96	1500	
APD 1400 W	1400	1270	A12CRW392TIG2-12M33G1400	12V	39,2	190,7	AK 96	1900	
APD 1650 W	1650	1550	A12CRW392TIG3-12M33G1650	12V	39,2	234,2	AK 96	1900	
APD 1925 W	1925	1750	A16CRW523TWG1-16M33G1900	16V	52,3	265,4	AK 96	1500	
APD 2000 W	2000	1820	A16CRW523TWG2-16M33G2000	16V	52,3	290,7	AK 96	1500	
APD 2250 W	2250	-	A16CRW523TWG3-16M33G2250	16V	52,3	311,3	AK 96	1500	
APD 2500 W	2500	-	A20CRW654TWG1-20M33G2500	20V	65,4	360,7	AK 100	2200	
APD 2750 W	2750	2500	A12CRW657TWG1-12M55G2750	12V	65,65	393,2	AK 99	2200	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 20-2750 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governor kontrolü
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Karter, yağlama yağı boşaltma el pompası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpası
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Model	Güç kVA (Cosφ 0,8)		Motor Modeli	Silindir Sayısı ve Tipi	Hacim	Yakıt Tüketimi 75% (L/s)	Kabin	Yakıt Tank Kapasitesi (L)	Kontrol Paneli
	Stand-by	Prime							
APD 20 W	20	18	A4CRW23G1	4L	2,3	3,6	ACP 3A	60	P 612
APD 25 W	25	23	A4CRW23G2	4L	2,3	4,5	ACP 4	76	
APD 35 W	35	32	A4CRW23TG1	4L	2,3	5,7	ACP 4	76	
APD 44 W	44	40	A4CRW23TG2	4L	2,3	7	ACP 4	76	
APD 55 W	55	50	A4CRW23TIG1	4L	2,3	8,9	ACP 5	180	
APD 70 W	70	63	A4CRW41TG1	4L	4,087	11,1	ACP 6A	180	
APD 88 W	88	80	A4CRW41TG2	4L	4,087	13,5	ACP 6A	180	
APD 110 W	110	100	A4CRW41TIG1	4L	4,087	16	ACP 6A	180	
APD 150 W	150	138	A6CRW68TIG1	6L	6,75	23	ACP 6B	271	
APD 165 W	165	150	A6CRW68TIG2	6L	6,75	24,6	ACP 6B	271	
APD 220 W	220	200	A6CRW97TIG1-6M16G2D0	6L	9,726	32,4	MS 60	470	P 732
APD 275 W	275	250	A6CRW97TIG2-6M16G6D0	6L	9,726	42,2	MS 60	470	
APD 350 W	350	325	A6CRW97TIG3-6M16G350	6L	9,726	52,3	MS 60	470	
APD 400 W	400	365	A6CRW125TIG1-6M21G400	6L	12,54	60,7	MS 60	470	
APD 440 W	440	400	A6CRW125TIG2-6M21G440	6L	12,54	63,5	MS 60	470	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 20-2750 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governör kontrolü
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Karter, yağlama yağı boşaltma el pompası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Model	Güç kVA (Cosφ 0,8)		Motor Modeli	Silindir Sayısı ve Tipi	Hacim	Yakıt Tüketimi 75% (L/s)	Kabin	Yakıt Tank Kapasitesi (L)	Kontrol Paneli
	Stand-by	Prime							
APD 20 W	20	18	A4CRW23G1	4L	2,3	3,6	ACP 3A	60	P 612
APD 25 W	25	23	A4CRW23G2	4L	2,3	4,5	ACP 4	76	
APD 35 W	35	32	A4CRW23TG1	4L	2,3	5,7	ACP 4	76	
APD 44 W	44	40	A4CRW23TG2	4L	2,3	7	ACP 4	76	
APD 55 W	55	50	A4CRW23TG1	4L	2,3	8,9	ACP 5	180	
APD 70 W	70	63	A4CRW41TG1	4L	4,087	11,1	ACP 6A	180	
APD 88 W	88	80	A4CRW41TG2	4L	4,087	13,5	ACP 6A	180	
APD 110 W	110	100	A4CRW41TG1	4L	4,087	16	ACP 6A	180	
APD 150 W	150	138	A6CRW68TG1	6L	6,75	23	ACP 6B	271	
APD 165 W	165	150	A6CRW68TG2	6L	6,75	24,6	ACP 6B	271	
APD 220 W	220	200	A6CRW97TIG1-6M16G2D0	6L	9,726	32,4	MS 60	470	P 732
APD 275 W	275	250	A6CRW97TIG2-6M16G6D0	6L	9,726	42,2	MS 60	470	
APD 350 W	350	325	A6CRW97TIG3-6M16G350	6L	9,726	52,3	MS 60	470	
APD 400 W	400	365	A6CRW125TIG1-6M21G400	6L	12,54	60,7	MS 60	470	
APD 440 W	440	400	A6CRW125TIG2-6M21G440	6L	12,54	63,5	MS 60	470	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 9.6-200 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Mekanik governör kontrolü
- Elektronik governör kontrolü (APD 110A, APD 135A, APD 165A, APD 200A)
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 22 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 12 veya 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Tek ve Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Kabinli Tip Jeneratör			Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Kabinli Model	Boyutlar ve Ağırlık		Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Yakıt Tüketimi %75 Yükte	Tank Kapasitesi		B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık	
	(1)	(2)	(1)	(2)											mm.
	Standby	Prime	Standby	Prime			No.	L.	mm.	mm.	L. / h.	L.			
APD 12 EM	9,6	8,8	9,6	8,8	A2CRX08	2V	0,794	80	79	3,1	15	AK01	1152x776x890	270	P 452
APD 13 A	12	11	9,6	8,8	A3CRX14	3L	1,36	80	90	3,7	32	ACP 1	1522x823x1127	470	P 612
APD 17 A	17	16	13,6	12,8	A4CRX18	4L	1,81	80	90	4,6	32	ACP 1A	1672x823x1127	520	
APD 25 A	25	22	20	17,6	A4CRX24	4L	2,55	90	100	6,4	60	ACP 3A	1980x950x1200	790	
APD 35 A	35	32	28	25,6	A4CRX25T	4L	2,54	90	100	8	60	ACP 3A	1980x950x1200	810	
APD 44 A	44	40	35,2	32	A3CRX32T	3L	3,12	105	120	10,3	76	ACP 4	2094x950x1359	940	
APD 55 A	55	50	44	40	A4CRX47	4L	4,95	108	135	12,7	180	ACP 5	2282x1008x1532	1170	
APD 75 A	75	70	60	56	A4CRX46T	4L	4,58	108	125	18,5	180	ACP 5	2282x1008x1532	1250	
APD 110 A	110	100	88	80	A4CRX46TI	4L	4,58	110	125	23	155	ACP 6	2390x1058x1681	1685	
APD 135 A	135	122	108	97,6	A4CRX48TI	4L	4,75	110	125	27,7	180	ACP 6A	2600x1058x1681	1790	
APD 165 A	165	150	132	120	A6CRX65TI	6L	6,49	105	125	34,3	271	ACP 6B	3265x1163x1858	2070	
APD 200 A	200	182	160	145,6	A6CRX69TI	6L	6,87	108	125	43	271	ACP 6B	3265x1163x1858	2180	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 22-500 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Mekanik governör kontrolü (APD 22 C)
- Elektronik governör kontrolü
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 12 veya 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Kabinli Tip Jeneratör			Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Kabin Modeli	Boyutlar ve Ağırlık		Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Yakıt Tüketimi %75 Yükte	Tank Kapasitesi		B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık	
	(1)	(2)	(1)	(2)		No.	L.	mm.	mm.	L. / h.	L.		mm.	kg.	Otomatik
APD 22 C*	22	20	17,6	16	4B3.9-G11	4L	3,90	102	120	4,6	180	ACP 5	2282x1008x1532	1020	P 612
APD 33 C	33	30	26,4	24	4B3.9-G12	4L	3,90	102	120	6.1	180	ACP 5	2282x1008x1532	1040	
APD 43 C	43	39	34,4	31,2	4BT3.9-G2	4L	3,90	102	120	7,3	180	ACP 5	2282x1008x1532	1120	
APD 66 C	66	60	52,8	48	4BTA3.9-G2	4L	3,90	102	120	10	180	ACP 5	2282x1008x1532	1250	
APD 89 C	89	78	71,2	62,4	4BTA3.9-G11	4L	3,90	102	120	13.2	180	ACP 5	2282x1008x1532	1300	
APD 110 C	110	100	88	80	6BT5.9-G2	6L	5,90	102	120	17	180	ACP 6A	2600x1058x1681	1480	
APD 145 C	145	132	116	105,6	6BTAA5.9-G2	6L	5,90	102	120	23	340	AK 49	3402x1147x2007	1780	
APD 175 C	175	160	140	128	6BTA-A5.9-G12	6L	5,90	102	120	26	340	AK 49	3402x1147x2007	1880	
APD 200 C	200	180	160	144	6CTA8.3-G2	6L	8,30	114	135	31	340	AK 49	3402x1147x2007	2140	
APD 220 C	220	200	176	160	6CTAA8.3-G2	6L	8,30	114	135	34	470	MS 60 CK	3963x1356x2171	2930	P 732
APD 275 C	275	250	220	200	6LTA8.9-G2	6L	8,90	114	145	39	470	MS 60 CK	3963x1356x2171	3000	
APD 310 C	310	279	248	223,2	6LTA9.5-G3	6L	9.50	116,5	148	44	470	MS 60 CK	3963x1356x2171	3350	
APD 360 C	360	327	288	261,6	6LTA9.5-G1	6	9.50	116,5	148	52	470	MS 60 CK	3963x1356x2171	3470	
APD 400 CE	400	360	320	288	QSZ13-G6	6L	13	130	163	64.6	700	MS 70 CK	4463x1606x2559	4150	
APD 415 C	415	380	332	304	6ZTAA13-G3	6L	13	130	163	56.5	700	MS 70 CK	4463x1606x2559	4110	
APD 450 CE	450	400	360	320	QSZ13-G7	6L	13	130	163	72	700	MS 70 CK	4463x1606x2559	4520	
APD 475 C	475	440	380	352	6ZTAA13-G2	6L	13	130	163	65.1	700	MS 70 CK	4463x1606x2559	4340	
APD 500 C	500	450	400	360	QSZ13-G2	6L	13	130	163	64.6	700	MS 70 CK	4463x1606x2559	4340	

* Motorlar ISO 8528-1'e göre test edilmiştir.

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 14.5-2500 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Mekanik veya elektronik governör kontrolü
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 12 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa (AP 330 - AP 385)
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Açık Tip Jeneratör Grubu		Kabinli Tip Jeneratör		Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Boyutlar ve Ağırlık		Kabin Modeli	Kuru Ağırlık	Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Tüketim %75 Yükte	Tank Kapasitesi	B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık			
	(1)	(2)	(1)	(2)												
	Standby	Prime	Standby	Prime												Otomatik
AP 15	14,5	13	11,6	10,4	403A-15G1	3L	1.496	84	90	2,79	50	1265x850x1067	425	AK 10	565	P 612
AP 22	22	20	17,6	16	404A-22G1	4L	2.216	84	100	4	38	1371x850x1091	500	AK 11	615	
AP 33	33	30	26,4	24	1103A-33G	3L	3.3	105	127	5.4	80	1691x970x1202	665	AK 21	880	
AP 50	50	45	40	36	1103A-33TG1	3L	3.3	105	127	7.98	80	1691x970x1206	750	AK 21	960	
AP 72	72	66	57,6	52,8	1104A-44TG1	4L	4.4	105	127	11.2	130	1780x950x1312	910	AK 30	1165	
AP 88	88	80	70,4	64	1104A-44TG2	4L	4.4	105	127	14	240	2150x1050x1460	1040	AK 40	1380	
AP 110	110	100	88	80	1104C-44TAG2	4L	4.4	105	127	17.1	240	2150x1050x1467	1120	AK 40	1470	
AP 150	150	135	120	108	1106A-70TG1	6L	7.01	105	135	22.7	340	2300x1080x1568	1260	AK 49	1850	
AP 165	165	150	132	120	1106A-70TAG2	6L	7.01	105	135	24.7	340	2300x1080x1667	1380	AK 49	1975	
AP 200	200	180	160	144	1106A-70TAG3	6L	7.01	105	135	32	340	2300x1080x1642	1650	AK 49 TRP	2050	
AP 220	220	200	176	160	1106A-70TAG4	6L	7.01	105	135	34.7	340	2300x1080x1642	1750	AK 49 TRP	2220	P 732
AP 250	250	225	200	180	1206A-E70T-TAG2	6L	7,01	105	135	38	470	2750x1300x1928	-	MS 60	3180	
AP 275	275	250	220	200	1206A-E70T-TAG3	6L	7,01	105	135	41.5	470	2750x1300x1928	2165	MS 60	3180	
AP 330	330	300	264	240	1506A-E-88TAG5	6L	8.8	112	149	48.2	470	2750x1300x1804	2385	MS 60	3065	
AP 385	385	350	308	280	2206A-E-13TAG2	6L	12.5	130	157	54	850	3205x1550x2105	-	MS 80	4215	
AP 400	400	350	320	280	2206A-E-13TAG2	6L	12.5	130	157	54	850	3205x1550x2105	3200	MS 80	4220	
AP 440	440	400	352	320	2206A-E-13TAG3	6L	12.5	130	157	62	850	3205x1550x2105	3180	MS 80	4260	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 14.5-2500 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governör
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim
- Şase içerisinde yakıt deposu (AP 450 - AP 715)
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri							Açık Tip Jeneratör Grubu		Kabinli Tip Jeneratör		Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Boyutlar ve Ağırlık		Kabin Modeli	Kuru Ağırlık	Model
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Tüketim %75 Yükte	Tank Kapasitesi	B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık			
	(1)	(2)	(1)	(2)												
	Standby	Prime	Standby	Prime		No.	L.	mm.	mm.	L / s.	L.	mm.	kg.		kg.	Otomatik
AP 450	450	410	360	328	2206A-E13TAG3	6L	12.5	130	157	62	850	3205x1550x2105	3260	MS 80	4400	P 732
AP 500	500	455	400	364	2506A-E15TAG1	6L	15.2	137	171	72	850	3266x1550x2105	3650	MS 80	4800	
AP 550	550	500	440	400	2506A-E15TAG2	6L	15.2	137	171	76	850	3266x1550x2105	3880	MS 80	4880	
AP 660	660	600	528	480	2806A-E18TAG1	6L	18,13	145	183	90	1150	3450x1800x2178	4250	MS 86-AP660	5670	
AP 715	715	650	572	520	2806A-E18TAG2	6L	18,13	145	183	97	1150	3450x1800x2178	4850	MS 86-AP660	5750	
AP 825	825	750	660	600	4006-23TAG2A	6L	22.921	160	190	122	1500	4100x1633x2266	5250	AK 91	7300	
AP 850	850	770	680	616	2806A-E18T-TAG5	6L	18.1	145	183	118	1600	4200x2204x2437	5380	MS 88	7350	
AP 880	880	800	704	640	4006-23TAG3A	6L	22.921	160	190	130	1500	4100x1633x2266	5500	AK 91	7500	
AP 900	900	805	720	644	4006-23TAG3A	6L	22.921	160	190	130	1500	4100x1633x2266	6250	AK 91	7650	
AP 1000	1000	910	800	728	4008TAG1A	8L	30.561	160	190	143	1500	4786x1973x2205	6670	AK 96-API125	10200	
AP 1125	1125	1023	900	818,4	4008TAG2A	8L	30.561	160	190	162	1500	4786x1973x2205	6920	AK 96-API125	10350	
AP 1250	1250	1125	1000	900	4008-30TAG3	8L	30,56	160	190	188	1500	4646x2130x2007	7000	AK 96-API1250	11200	
AP 1400	1400	1265	1120	1012	4012-46TWG2A	12V	45.482	160	190	196	2000	4905x1880x2366	8865	AK 96-API1400	11200	
AP 1650	1650	1500	1320	1200	4012-46TAG2A	12V	45.842	160	190	236	2000	4920x2120x2410	10200	AK 98	14300	
AP 1875	1875	1705	1500	1364	4012-46TAG3A	12V	45.842	160	190	272	2000	5790x2220x2787	10400	AK 99	17500	
AP 2000	2000	1850	1600	1480	4016-61TRG1	16V	61.123	160	190	300	2000	5900x2390x3020	13550	AK 99	17550	
AP 2250	2250	2000	1800	1600	4016-61TRG2	16V	61.123	160	190	312	2000	5900x3020x2390	13550	AK 99	17550	
AP 2500	2500	2250	2000	1800	4016-61TRG3	16V	61.123	160	190	349	2000	5900x2390x3020	14000	AK 99t	18000	

Dizel Jeneratör Grupları Standby & Prime 185-1015 KVA

Standart Açık Grup Özellikleri

- 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Kompakt güç üniteleri
- Motora montajlı soğutma radyatörü ve fan
- Elektronik governör
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 23 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- 24 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpa
- Endüstriyel tip susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- Montaj ve kullanıcı el kitabı
- Ses yalıtımlı kabin seçeneği

Üç Fazlı Jeneratör Grupları Genel Özellikleri

Jeneratör Grubu Özellikleri					Motor Özellikleri								Açık Tip Jeneratör Grubu		Kabinli Tip Jeneratör		Kontrol Paneli
50 Hz., 400 / 230V. ⁽¹⁾					Motor Modeli	Silindir				Yakıt (3)		Boyutlar ve Ağırlık		Kabin Modeli	Kuru Ağırlık	Model	
Model	kVA Cosφ 0,8		kW ISO 8528*			Tip	Hacim	Çap	Strok	Tüketim %75 Yükte	Tank Kapasitesi	B. x E. x Y.	Kuru Ağırlık				
	(1)	(2)	(1)	(2)													No.
	Standby	Prime	Standby	Prime													
AD 185	185	168	148	134,4	P086TI-I	6L	8.07l	111	139	26.7	380	2341x1150x1845	1750	AK 50 TRP	2050	P 732	
AD 220	220	200	176	160	P086TI	6L	8.07l	111	139	31.7	380	2341x1150x1845	1830	AK 50 TRP	2205		
AD 275	275	250	220	200	P126TI	6L	11.05l	123	155	43.6	470	2881x1300x1785	2335	MS 60	2985		
AD 330	330	300	264	240	P126TI-II	6L	11.05l	123	155	47	470	2881x1300x1785	2410	MS 60	3100		
AD 410	410	370	328	296	DP126LB	6L	11.05l	123	155	57.1	700	2969x1550x1912	3050	MS 70	3920		
AD 490	485	425	388	340	P158LE	8V	14.618	128	142	65.1	700	2900x1550x2038	3170	MS 70 TRP	4190		
AD 510	510	460	408	368	DP158LC	8V	14.618	128	142	72.9	700	2900x1550x2064	3190	MS 70 TRP	4140		
AD 580	580	525	464	420	DP158LD	8V	14.618	128	142	83.4	700	3016x1550x2055	3390	MS 70 TRP	4240		
AD 630	630	575	504	460	DP180LA	10V	18.273	128	142	94.2	850	3205x1550x2029	3720	MS 80 TRP	4835		
AD 710	710	640	568	512	DP180LB	10V	18.273	128	142	103.8	850	3205x1550x2029	4000	MS 80 TRP	4940		
AD 750	740	675	592	540	DP222LB	12V	21.927	128	142	109.2	1000	3470x1550x2302	4190	MS 85 TRP	5400		
AD 825	825	750	660	600	DP222LC	12V	21.927	128	142	119.1	1000	3470x1550x2302	4320	MS 85 TRP	5535		
AD 900	900	810	720	648	DP222CB	12V	21.927	128	142	145	-	-	-	MS 88	-		
AD 1015	1015	915	812	732	DP222CC	12V	21.927	128	142	162	1600	4200x2204x2257	-	MS 88	7220		